
















Accessoires voor afzuigarmen en afzuigkranen

Afbeelding	Omschrijving	Art.nr.
	E-Man. Start/stop voor de ventilator met bediening op het mondstuk Aansluitdoos voor wandmontage met 1 of 3 fase relais (max 4.4 kW motor- separaat te bestellen) en 10 meter kabel met schakelaar 12V voor montage op het mondstuk van de afzuigarm. Moet met bijpassende motorbeveiliging uitgerust worden.	P-025
	E-Max Automatische start/stop van de ventilator Start/stop van de ventilator middels een lasstroomsensor. Instelbare vertragingstijd. Stuurunit met 1 of 3 fase relais (max 4.4 kW motor- separaat te bestellen) en 5 meter kabel met sensor. Moet met bijpassende motorbeveiliging uitgerust worden.	P-014
	S-Man. Motorbediende afsluitklep met schakelaar op het mondstuk Afsluitklep Ø 160 mm. met 230V motor, aansluitdoos voor wandmontage en 10 meter kabel met schakelaar (230V) voor op het mondstuk.	P-108
	S-Max. Automatische afsluitklep met lasstroomsensor De afsluitklep is alleen gedurende de lastijd geopend. Vertraging instelbaar. Afsluitklep Ø 160 mm. 230V motor, stuurunit met lasstroomsensor en 5m kabel.	P-109
	C-Max. Automatische start/stop voor centrale afzuigventilator Start/stop van de centrale ventilator in combinatie met een open/dicht kleppen op elke werkplek. Start de centrale ventilator automatisch wanneer er minstens één werkplek in bedrijf wordt genomen en stopt de centrale ventilator wanneer er geen werkplek in bedrijf is. Vertraging instelbaar. Stuurunit met 3 fase relais (max 4.4 kW motor- separaat te bestellen). Moet met bijpassende motorbeveiliging uitgerust worden.	P-018
	Halogeen verlichtingset inclusief schakelaar 20 Watt/12V voor Ø 125/160 mm. mondstukken (Flexi, Pro-Flex en Super-Max mondstukken)	P-019
	Halogeen verlichtingset inclusief schakelaar 20 Watt/12V voor Ø 200 mm. mondstukken (Flexi, Pro-Flex en Super-Max mondstukken)	P-081
	Transformator 230/12V voor halogeen verlichtingset.	P-020
	Aan/uit schakelaar voor verlichtingsset met 10 mtr. kabel voor op het mondstuk van de afzuigarm. (zonder verlichting, sensor of transformator, is inbegrepen in de verlichtingsset)	P-106



Accessoires voor afzuigarmen en afzuigkranen

Afbeelding	Omschrijving	Art.nr.	Ø			
	Draaibaar aansluitstuk voor slangaansluitingen Wordt gemonteerd tussen de slang van een afzuigarm of afzuigkraan bij montage op een centraal systeem om torderen van deslang te voorkomen.	P-030	160			
		P-031	200			
	Ophang beugel met scharnier Max gewicht 60 kg. Past op de horizontale arm van afzuigkranen en verlengarmen (uitgezonderd type Hercules). Incl. ophang beugel met scharnier, karabijn haak en M10/90mm bout en moer.	P-050				
Afbeelding	Omschrijving	Art.nr.	Lengte			
	C-Profiel 30/30/10/2 mm. voor afzuigkranen en armen met een horizontale arm van 1,3-2,3-3mtr.	P-027	1,3 m			
		P-028	2,3 m			
		P-029	3 m			
	Ophang trolley met 4 gelagerde wielen Voor C-Profiel 30/30 mm. en Herkules armen. Max. gewicht 60kg.	P-023				
	Ophang trolley met kunststof wielen Voor C-Profiel 30/30 mm. en Herkules armen. Max gewicht 10 kg. Incl. S-haak met ophanglus.	P-024				
	Verleng slang met mondstuk met magneetvoet Diameter Ø 160 mm. Lengte 2-3 mtr. Voet met twee magneten.	P-017	2 m			
		P-018	3 m			
Afbeelding	Omschrijving	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	Vloer en plafond steunen van 0,5m tot 2,5 m voor: - Flexi 1,5 m tot 5 m - Super-Max SMSV - Pro-Flex PRSV	0,5 m	0,75 m	1 m	1,25 m	1,5 m
		P-427	P-428	P-021	P-429	P-430
		1,75 m	2 m	2,25 m	2,5 m	
	Vloer en plafond steunen van 0,5m tot 2,5 m voor: - Super-Max 1,5 m tot 4 m - Pro-Flex 2 m tot 4 m	0,5 m	0,75 m	1 m	1,25 m	1,5 m
		P-434	P-435	P-083	P-436	P-437
		1,75 m	2 m	2,25 m	2,5 m	
		P-438	P-084	P-439	P-440	

