

ORIGINAL[®]
Plymoth

P-Max ventilatoren



ALL IN TECHNIK
Import Milieu- en Industriële Techniek

P-Max ventilatoren 1300-2100-2100 TURBO

Voor gebruik in combinatie met afzuigarmen en afzuigkranen

De P-Max ventilatoren zijn ontworpen voor het afzuigen van rook, gas en fijne stof. Het huis en de waaier zijn vervaardigd van poedergecoat plaatstaal. De ventilatoren kunnen direct op de afzuigarmen worden gemonteerd of met een eigen wandsteun apart worden gebruikt. De uitblaaszijde heeft een binnendiameter van Ø 200 mm. en hierop kan direct met buismateriaal worden aangesloten.

Afhankelijk van de gewenste zuigkracht, type en lengte van de gekozen afzuigarm kan de juiste ventilator worden gekozen. Type 1300 levert een debiet van 1.300m³/h. Type 2100 een debiet van 2.100m³/h. en type 2100 Turbo levert 2.100m³/h. met een verhoogde druk (voor lange afzuigkranen wordt dit type aanbevolen). Genoemde capaciteiten zijn vrijblazend. De ventilatoren zijn zowel in 230V als in 400V leverbaar.

Installatie

De P-Max ventilatoren worden op de volgende manieren gecombineerd met de verschillende typen afzuigarmen:

1. Direct op de wandsteun van de afzuigarm: Flexi, Pro-Flex PRSV en Super-Max SMSV afzuigarm.
2. Met behulp van de ventilatorsteun en aansluitstuk P-088 (Ø 125 mm.), P-016 (Ø 160 mm.) of de P-089 (Ø 200 mm.): Pro-Flex en Super-Max afzuigarmen.
3. Met behulp van de ventilatorsteun en draaibaar aansluitstuk P-045 (Ø 160 mm.), P-151 (Ø 200 mm.): afzuigkranen Flexi, Pro-Flex en Super-Max.



Type	Art. Nr.	Art. Nr. Ø 125 mm.	Art. Nr. Ø 160 mm.	Art.Nr. Ø 200 mm.
Ventilator P-Max 1300 / 0.37 kW / 3-fase	P-011			
Ventilator P-Max 2100 / 0.75 kW / 3-fase	P-012			
Ventilator P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / 3-fase	P-013			
Ventilator P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / 1-fase	P-015			
Ventilatorsteun en zuigaansluiting		P-088	P-016	P-089
Ventilatorsteun met draaibaar aansluitstuk			P-045	P-151

